

AS-525 分体式有毒有害气体检测仪



AS-525分体式有毒气体检测仪采用电化学原理技术检测环境空气中各种有毒气体的浓度，可将现场监测到的气体浓度转换为标准4-20mA信号输出或RS485输出，是一种适合工厂应用的LCD现场显示、传感器更换即插即用、标准智能化的三线制有毒气体检测仪。满足工业现场安全监测对设备可靠性和测量气体种类多样化的要求。

► **应用领域** 石油、化工、冶金、环保、造纸、市政、生化医药及水处理等行业。

► 检测气体种类表

序号	检测气体名称	检测气体化学式	标准量程	最大量程
01	氨气	NH ₃	0-100PPM	0-5000PPM
02	一氧化碳	CO	0-200PPM	0-1000PPM
03	二氧化硫	SO ₂	0-100PPM	0-40000PPM
04	臭氧	O ₃	0-5/50PPM	0-30000PPM
05	乙烯	C ₂ H ₄	0-100PPM	0-1500PPM
06	甲醛	CH ₂ O	0-10PPM	0-1000PPM
07	环氧乙烷	ETO	0-100PPM	0-5000PPM
08	氯乙烯	C ₂ H ₃ Cl	0-100PPM	0-2000PPM
09	氯气	CL ₂	0-20PPM	0-5000PPM
10	过氧化氢	H ₂ O ₂	0-500PPM	0-2000PPM
11	硫化氢	H ₂ S	0-100PPM	0-5000PPM
12	氯化氢	HCl	0-100PPM	0-1000PPM
13	氰化氢	HCN	0-100PPM	0-2000PPM
14	一氧化氮	NO	0-100PPM	0-2000PPM
15	二氧化氮	NO ₂	0-20PPM	0-1000PPM
16	磷化氢	PH ₃	0-200PPM	0-4000PPM
17	甲硅烷	SiH ₄	0-20PPM	0-200PPM
18	氧气	O ₂	0-1000PPM	0-2000PPM
19	氧气	O ₂	0-25%VOL	0-30%VOL
20	二氧化氯	ClO ₂	0-20PPM	0-200PPM
21	二硫化碳	CS ₂	0-100PPM	0-100PPM
22	氟化氢	HF	0-10PPM	0-10PPM
23	醇类	ALC	0-100PPM	0-100PPM
24	酸性气体	Acid	0-100PPM	0-100PPM
25	氟气	F ₂	0-1PPM	0-1PPM
26	甲硫醇	CH ₄ S	0-10PPM	0-14PPM
27	联氨	N ₂ H ₄	0-1PPM	0-1PPM
28	丙烯腈	C ₃ H ₃ N	0-20PPM	0-100PPM

如需更多气体,请与当地销售联系

AS-525 分体式有毒有害气体检测仪

产品特点

- 分体式结构设计，应用场景多样化
- 寿命长，耐低温，抗硫化物,硅烷类气体中毒能力强
- 内置温度补偿电路，测量准确
- 采用免开盖设计，红外遥控标定、操作
- 铸铝外壳，适用各种工业环境
- 安装维护方便、传感器现场更换即插即用
- 标准三线制4-20mA信号输出或RS485输出，兼容DCS或PLC系统
- 现场2级声光报警，继电器输出（外接排风等外部设备）

技术参数

检测原理	电化学	标准配置 检测仪主机 遥控器 说明书 可选配置 声光报警灯 安装附件 安装支架 防雨罩
检测气体	有毒有害气体（详见气体列表）	
重复性	$\leq \pm 2\%$	
极化时间	6小时	
T90反应时间	< 60秒	
自我诊断时间	2次/秒	
校准	每4-8个月	
置零	每3-6个月	
用户接口	红外遥控	
工作温度	-40℃-70℃ (极限值); -20℃-50℃(典型值)	
工作压力	标准大气压 $\pm 10\%$	
工作湿度	0-95%RH（无凝结）	
输出信号	4-20mA, RS485	
连接	模拟三线制	
显示	LCD背光显示，气体浓度，报警显示	
防爆等级	Ex d IIC T6 Gb	
防护等级	IP66	